Vijfvoudige krimpautomaat met krimpkous WPM-006S

Model No. WPM-006S



SPECIFICATIONS

Modelnummer	WPM-006S
Vermogen	AC220v/50/60hz
Capaciteit	1800-2200 stuks/uur
Functie	draad knippen, strippen, draaien, vertinnen, krimpen, krimpkous invoegen
Draadbereik	AWG24#-AWG12#
Snijlengte	75-9999 mm (instelbaar)
Snijnauwkeurigheid	0,5 mm + snijlengte x0,2%
Striplengte	0-8 mm
Druk	2.0T
Luchtdruk	5-6 kgf
Afmetingen	1800x800x1860 mm
Gewicht	ca. 600 kg

WPM-006S voert snijden, strippen, twistvertinnen, krimpen en het aanbrengen van krimpkous uit in één reeks. Eén uiteinde wordt getwist en vertind, het andere krijgt een gekrompen klem, en een krimpkous wordt over de krimp geschoven voordat de ader de machine verlaat.

Twisten, vertinnen, krimpen en kous aanbrengen zijn normaal vier afzonderlijke bewerkingen met hantering ertussen. Hier blijft de ader van de snijder tot de uitvoer in dezelfde transportklem, zodat zij één keer wordt vastgepakt en de kous door de machine wordt aangebracht in plaats van aan de montagebank.

Het platform is gedeeld met de wpm-068: hetzelfde bereik AWG24-AWG12, dezelfde snijlengte van 75-9999 mm en dezelfde 1800-2200 stuks/h, met een twistvertinstation toegevoegd. Waar de verbinding met een rubberen waterseal in plaats van krimpkous wordt afgedicht, is de WPM-078H het passende model.

Belangrijkste kenmerken

1. Cyclus met vijf processen: snijden, strippen, twistvertinnen, krimpen en krimpkous aanbrengen.

2. Twistvertinstation maakt het vrije uiteinde soldeerklaar zonder apart soldeerbad.

3. Krimpkous wordt binnen dezelfde cyclus over de krimp geschoven.

4. Draadbereik AWG24-AWG12; capaciteit 1800-2200 stuks/h.

5. Pers van 2,0T, striplengte 0-8 mm, snijlengte 75-9999 mm.

6. Luchttoevoer 5-6 kgf; frame 1800 x 800 x 1860 mm, circa 600 kg.

Technische specificaties

Parameter	Specificatie
Model	WPM-006S
Voeding	AC 220 V / 50-60 Hz
Capaciteit	1800-2200 stuks/h
Functies	Snijden, strippen, twistvertinnen, krimpen, krimpkous aanbrengen
Draadbereik	AWG24 - AWG12
Snijlengte	75-9999 mm (aanpasbaar)
Snijnauwkeurigheid	0,5 mm + snijlengte x 0,2%
Striplengte	0-8 mm
Krimpkracht	2,0T
Luchtdruk	5-6 kgf
Afmetingen	1800 x 800 x 1860 mm
Gewicht	circa 600 kg

Toepassingen

— Aders voor apparaten met één vertind uiteinde voor print of klemmenstrook en één gekrompen klem onder krimpkous.

— Kabelbomen voor verlichting en transformatoren: vertind adereinde plus een gekrompen connector met kous.

— Subkabelbomen voor auto's: vertind uiteinde voor verbinden, gekrompen klem met afgedichte kous aan het andere einde.

— Uitgangsaders van voedingen: draad AWG16-AWG12, vertind en gekrompen in één serie.

— Motoraders: vertind uiteinde voor de klemmenstrook, gekrompen ringklem met krimpkous.