Automatische Kabel Dubbelzijdige Krimp- en Krimpkousmachine wpm-068

Model No. wpm-068



SPECIFICATIONS

Model Number	wpm-068
Vermogen	AC220v/50/60hz
Capaciteit	1800-2200 stuks/uur
Draadbereik	AWG24#~AWG12#
Snijlengte	75-9999 mm
Snijnauwkeurigheid	0,5 mm + snijlengte x0,2%
Striplengte	0-8 mm
Krimpende kracht	2.0T
Geschikte applicator	OPT zijvoeding/eindvoeding krimpmatrijs, Koreaanse of Europese krimpmatrijs
Luchtdruk	5-6 kgf
Grootte	1800*800*1860 mm
Gewicht	ongeveer 600 kg

Automatische kabel aan beide zijden krimpen en verwarmen krimpkous insteekmachine

1. Het is een volautomatische draadverwerkingsmachine voor draadknippen, strippen en krimpen, krimpkousen, invoegen,
trekken en verwarmen op de juiste plaats, waardoor de productiecapaciteit van de kabelboomverwerking aanzienlijk wordt verbeterd.
2. Met een groot bereik van de verwerkingsdraad van AWG24# tot AWG12#, kunnen alle instellings- en aanpassingsprocedures vanaf het LCD-aanraakscherm worden bediend.
4. LCD bestuurd door hoge precisiemotor zorgt voor het snijden, strippen, krimpen en invoegnauwkeurigheid.
4. Het geïntegreerde detectorsysteem, ontdekt of er draad is, of er terminal is, of er luchtdruk is, het slechte krimpen, en buis
het invoegen controlerend enz. waarborgt de machine uitstekend werkt.
6. Het is geschikt voor OPT zij-voeding/eind-voer krimpmatrijs en Koreaanse krimpmatrijs of Europese krimpmatrijzen ook.
7. het kan met CFM (krimpkrachtmonitor) worden uitgerust om de krimpkracht tijdens de verwerking te controleren en de afgewerkte producten van hoge kwaliteit te houden.
Vermogen: AC220v/50/60hz
Capaciteit: 1800 stks ~ 2200 stks / H
Functie: draad knippen en strippen, beide zijden krimpen en het invoegen van verwarmingskrimpkous.
Draadbereik: AWG24#~AWG12#
Snijlengte: 75-9999 mm (kan worden aangepast)
Snijnauwkeurigheid: 0,5 mm + snijlengte x0,2%

Striplengte: 0-8 mm.
Krimpende kracht: 2.0T
Geschikte applicator: OPT zij-voeding / eind-feed krimpmatrijs en Koreaanse krimpmatrijs of Europese krimpmatrijs
Luchtdruk: 5-6kgf
Grootte: 1800 * 800 * 1860MM
Gewicht: ongeveer 600 kg

FAQ

Wat zijn de belangrijkste functies van de WPM-068 automatische dubbelzijdige krimpen hittekrimpbuismachine?

De WPM-068 is een volledig automatische draadverwerkingsmachine die vier sleutelfuncties uitvoert: draden op lengte snijden, isolatie van beide uiteinden strippen, aansluitingen aan beide uiteinden krimpen, en automatisch hittekrimpbuizen plaatsen en krimpen. Dit geïntegreerde proces is ontworpen voor efficiënte kabelboomproductie.

Welke draadmaten kan deze automatische draadkrimpmachine aan?

Deze industriële kabelassemblage-machine is ontworpen om draden te verwerken in het bereik van AWG24 tot AWG12. Dit dekt een veelvoorkomend spectrum van draaddiktes gebruikt in automotive, apparatuur en bedieningspaneelkabels, wat het een veelzijdige oplossing maakt voor vele productieomgevingen.

Wat is de productiesnelheid van deze dubbelzijdige krimp hittekrimpmachine?

De WPM-068 heeft een hoge output van 1800 tot 2200 stuks per uur. Deze snelheid verhoogt de productie-efficiëntie van kabelbomen aanzienlijk in vergelijking met handmatige of semi-automatische processen, wat een sterk rendement op investering biedt voor middelgrote tot grote volume fabrikanten.

Hoe werkt de automatische hittekrimpbuisplaatsingsfunctie?

De machine heeft een geïntegreerd systeem dat automatisch een voorgesneden segment hittekrimpbuis voedt, op lengte snijdt en positioneert op de draad vóór de krimpcyclus. Direct na het krimpen krimpt een verwarmingselement de buis veilig over de aansluiting en draadverbinding, wat zorgt voor een professionele, geïsoleerde en spanningsvrije verbinding.

Wat zijn de primaire voordelen voor een kabelboomfabrikant die deze apparatuur gebruikt?

Deze automatische draadverwerkingsmachine levert meerdere belangrijke voordelen: Het verhoogt de productiesnelheid en consistentie aanzienlijk, vermindert arbeidskosten en menselijke fouten, zorgt voor hoogwaardige en uniforme aansluitingen met dubbelzijdig krimpen, en integreert het hittekrimpproces voor een complete, betrouwbare assemblage. Het is ideaal voor het stroomlijnen van productielijnen en het verbeteren van de algehele uitvoerkwaliteit.